SIBA
SEALANTS AND ADHESIVES

CE

DECLARATION OF PERFORMANCE

PERFORMANS BEYANI

According to Annex V

DoP No: 2025-0008

1. Unique identification code of the product-type: *Ürün tipi kimlik kodu:*	**LS35 Sibax Siliconized Sealant** *LS35 Sibax Silikonize Mastik*
2. Intended use/ uses: *Kullanım amacı/ amaçları:*	**Interior application for sealing in wall joints, window and door perimeter joints in building construction according.** *Bina inşaatında duvar derzleri, pencere ve kapı çevre derzlerinin sızdırmazlığı için iç mekan uygulaması.*
3. Manufacturer: *İmalatçı:*	**Siba Kimya ve Endüstriyel Ürünler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi** ***Esentepe Mh. Milangaz Cd. No.75-A 8.Kat Monumento Plaza Kartal/İSTANBUL***
4. Authorized representative: *Yetkili Temsilci:*	**--**
5. System/ Systems of AVCP: *Performans Değişmezliğini Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi/ Sistemleri:*	**System 3 (III)** *Sistem 3*
6. Harmonized Standard: *Uyumlaştırılmış standart:*	**TS EN 15651-1**
Notified Body/ Bodies: *Bildirilmiş Kuruluş/ Kuruluşlar:*	**BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE** **Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovak Republic** **N.B No: 1301**

7. Declared performance/ performances- Beyan edilen performans/ performanslar

Pre-Conditioning: Method A

Şartlandırma: Yöntem A

Substrate: Aluminum and glass without primer

Yüzey: Astarsız alüminyum ve cam

EN 15651-1: 2012 **5P, INT** **Class/** Sınıf: 12

1) Characteristic according EN 15651-1, Table ZA.1 *EN 15651-1, Tablo ZA.1'e göre özellik*		
Characteristic *Karakteristik*	**Parameter / Test Report No.** *Parametre / Test Rapor No.*	**Test method** *Test Metodu*
Reaction to fire *Yangına tepki*	Class E / [2] [3] *Sınıf E / [2] [3]*	EN 13501-1 EN ISO 11925-2
Loss of volume Δ V *Hacim kaybı*	(-24,4) % / [1]	EN ISO 10563
Resistance to flow a) (Temp. 50 °C, rel. humidity 50 %) b) (Temp. 5 °C) *Akışa karşı direnç a) (Sıcaklık 50 °C, bağıl nem %50) b) (Sıcaklık 5 °C)*	0 mm / [1] 0 mm / [1]	EN ISO 8339
DURABILITY *DAYANIKLILIK*		
Tensile properties – elongation at break Test temperature: (23 ±2) °C a) substrate – aluminum b) substrate – mortar M1 *Çekme özellikleri- kopma uzaması* *Test sıcaklığı: (23 ±2) °C* *a) alt tabaka- alüminyum* *b) alt tabaka- harç M1*	(150 ± 2,4) % / [1] (65 ± 17,1) % / [1]	EN ISO 8339
Adhesion/cohesion at constant temperature Test temperature: (23 ±2) °C a) substrate – aluminum b) substrate – mortar M1 *Sabit sıcaklıkta yapışma/kohezyon* *Test sıcaklığı: (23 ±2) °C* *a) alt tabaka – alüminyum* *b) alt tabaka – harç M1*	No failure of adhesion or cohesion / [1] No failure of adhesion or cohesion / [1] Yapışma veya kohezyonda bozulma yok / [1] Yapışma veya kohezyonda bozulma yok / [1]	EN ISO 9046

The building material described above has the declared performance/s/group. This performance statement prepared in accordance with the Building Materials Regulation (305/2011/EU) is published only under the responsibility of the manufacturer defined above.

Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performans/ lar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

Signed on behalf of the manufacturer:

İmalatçı adına imzalayan:

İ. SİNAN BACANAK

İSTANBUL- 08.10.2025