SİBA
SEALANTS AND ADHESIVES

CE

DECLARATION OF PERFORMANCE

Performans Beyanı

According to Annex III

DoP No: 2022-0004

1. Unique identification code of the product-type *Ürün tipi kimlik kodu:*	**SB91 Sibax Ultra PU Sealant Fast Cure** *SB91 Sibax Ultra PU Mastik (Fast Cure)*
2. Intended use/es: *Kullanım amacı/amaçları:*	**Sealant for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways - interior and exterior applications** *Binalardaki ve yaya geçitlerindeki derzlerde yapısal olmayan kullanım için dolgu macunu – iç ve dış uygulamalar*
3. Manufacturer: *İmalatçı:*	Siba Kimya ve Endüstriyel Ürünler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi *Esentepe Mah. Milangaz Cad. No.75 Kat.8 Monumento Plaza 34780 Kartal/İstanbul/TÜRKİYE*
4. Authorized representative: *Yetkili temsilci:*	-
5. System/s of AVCP: *Performans Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi/sistemleri:*	**System 3** *Sistem 3*
6. Harmonized Standard: *Uyumlaştırılmış standart:* **Notified Body/ies:**	**TS EN 15651-1; EN 15651-4** Technical and Test Institute for Construction Prague, Branch 0100-Prague, Prosecká 811/76a, 190 00 Prague, Czech Republic **N.B No: 1020**

7. **Declared performance/s -** *Beyan edilen performans/lar:*

Pre-Conditioning: Method A
Şartlandırma: Yöntem A

Substrate: Aluminum
Yüzey: Alüminyum

Performance Statement: EN 15651-1 F-EXT-INT-CC Class: 25HM / Sınıf: 25HM

EN 15651-4 PW EXT-INT CC Class: 25HM / Sınıf: 25HM

Essential characteristics *Temel Karakteristikler*	**Performance** *Performans*	**Harmonized Technical Specification** *Uyumlaştırılmış Teknik Şartname*
Reaction to fire *Yangına Karşı Tepki*	**E**	EN 15651-1:2012 EN 15651-4:2012
Release of Chemicals Dangerous to the Environment and Health *Tehlikeli kimyasalların çevreye salınımı*	**NPD** See SDS *GBF'ye bakınız*	EN 15651-1:2012 EN 15651-4:2012
Water tightness and air tightness *Su Sızdırmazlık ve Hava Sızdırmazlık*		
Resistance to flow *Akmaya Karşı Direnç*	**≤ 3 mm**	EN 15651-1:2012 EN 15651-4:2012
Loss of Volume *Hacim Kaybı*	**≤ 10%**	EN ISO 10563 EN 15651
Tear resistance *Yırtılma Direnci*	**No Failure** *Hasar yok*	modified EN ISO 8340
Secant Modulus: 100% at (23 ± 2 °C) (MPa) *Sekant Çekme Modülü: %100 (23 ± 2 °C) (MPa)*	**> 0,4**	EN ISO 8339 EN 15651
Secant Modulus: 100% at (-30 ± 2)°C (MPa) *Sekant Çekme Modülü: %100 (-30 ± 2)°C (MPa)*	**> 0,6**	EN ISO 8339 EN 15651
Tensile properties at maintained extension at (-30 ± 2)°C for cold climate areas (MPa) *Sabit Uzamada Çekme Özellikleri (-30°C) (MPa)*	**No Failure** *Hasar yok*	EN ISO 8340 EN 15651
Tensile Properties at Constant Elongation (23°C) *Sabit Uzamada Çekme Özellikleri (23°C)*	**No Failure** *Hasar yok*	EN ISO 8340 EN 15651
Tensile Properties at Constant Elongation (-20°C) *Sabit Uzamada Çekme Özellikleri (-20°C)*	**No Failure** *Hasar yok*	EN ISO 8340 EN 15651
Adhesion/cohesion properties at maintained extension after 28 days water immersion *Suya Daldırıldıktan sonra Sabit Uzamada Yapışma/ Kohezyon Özellikleri*	**No Failure** *Hasar yok*	modified EN ISO 10590 EN 15651
Adhesion/cohesion properties at maintained extension after 28 days salt water immersion *Tuzlu suya Daldırıldıktan sonra Sabit Uzamada Yapışma/ Kohezyon Özellikleri*	**No Failure** *Hasar yok*	modified EN ISO 10590 EN 15651
Durability *Dayanıklılık*	**Pass** *Kabul*	EN 15651

NPD: **No Performance Determined/** *Performans Belirlenmedi.*

The building material described above has the declared performance/s group. This performance statement prepared in accordance with the Building Materials Regulation (305/2011/EU) is published only under the responsibility of the manufacturer defined above.

Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performans/lar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

Signed on behalf of the manufacturer: *İmalatçı adına imzalayan:*

İ. SİNAN BACANAK

İSTANBUL – *23/09/2022*

